

## Kalkulacja ceny

Zakładka „Kalk. ceny” służy do ustalenia stawki kosztorysowej robocizny dla pozycji i metody kalkulacji pozycji.

Lp.	Typ	W	Kod	Prod./Kodyf.	Nazwa	Jedn.	Limit	Wartość KB	Z narzutami
1	1	1	999-149	ETO	Robocizna	r-g	312,7348	3 846,64	7 121,28
2	2	2	5620916-020	ETO	Kształki	szt	142,5600	0,00	0,00
3	3	3	39500-14	ETO	zacyjne PE 450 mm	m-g	879,5667	0,00	0,00

Zakładka ma trzy tryby wyświetlania danych:



przedstawia sposób obliczenia kosztów bezpośrednich (przycisk dostępny dla metody szczegółowej i kosztów bezpośrednich),



przedstawia sposób obliczenia wartości z narzutami.



pokazuje/ukrywa pasek cen jednostkowych pozycji

Pozostałe elementy zakładki:



Jednolita cena r-g:

włączenie/wyłączenie stosowania stawki kosztorysowej robocizny w aktualnej pozycji.



przycisk służący do nakładania wybranego cennika na pozycję. Otwiera okno „Zarządzanie cennikami”, w którym wskazujemy cennik jaki ma być zastosowany w aktualnej pozycji (cennik może zmienić metodę kalkulacji).



upraszczanie pozycji



Nakładanie wybranego cennika na pozycję oraz upraszczanie pozycji dostępne są tylko w programie **WINBUD Kosztorys PROF.**

## Kalkulacja ceny – Metoda szczegółowa

Wartość pozycji według metody szczegółowej powstaje w trzech etapach:

- Obliczanie kosztów bezpośrednich - suma wartości poszczególnych składników (są wyświetlane w kolumnie „Wartość KB”),
- Obliczenie kosztów z narzutami - naliczenie narzutów dla kosztów bezpośrednich,
- Obliczenie wartości brutto – zwiększenie kosztów z narzutami o VAT.

Lista wartości poszczególnych składników:

26 R920-0203-04-020 (Orgbud 920) Krotność: 1,00 Obmiar: 31,68 szt

Metoda szczegółowa Metoda kosztów bezpośr. Metoda kosztów z narzut.

Jednolita cena r-g: 12,30 \* 312,7348 = 3 846,64 PLN

Lp.	Typ	W	Kod	Prod./Kodyf.	Nazwa	Jedn	Limit	Wartość KB	Z narzutami
1			999-149	ETO	Robocizna	r-g	312,7348	3 846,64	7 121,28
2			5620916-020	ETO	Kształtki kanalizacyjne PE 450 mm	szt	142,5600	0,00	0,00
3			39500-148	ETO	Samochód	m-g	879,5667	0,00	0,00

Opis / Warianty / Nakłady / Obmiar / Współczynniki / Narzuty / Zaawansowanie / Rusztowanie / Transport / Rysunek / Kalk. ceny / Wykres


sposób obliczenia kosztów bezpośrednich:

9 0201-0608-02-020 (KNR 2-01) Krotność: 1,00 Obmiar: 4,00 szt

Metoda szczegółowa Metoda kosztów bezpośr. Metoda kosztów z narzut.

	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
Podstawowe	1 138,0700	19,6000	138,2250	1 295,8950
Pomocnicze	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ceny jednostkowe	1 138,0700	19,6000	138,2250	1 295,8950
Obmiar	4,00	4,00	4,00	4,00
Wartości podstawowe	4 552,28	78,40	552,90	5 183,58
Wartości pomocnicze	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości	4 552,28	78,40	552,90	5 183,58
Wartości inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości razem	4 552,28	78,40	552,90	5 183,58

Opis / Warianty / Nakłady / Obmiar / Współczynniki / Narzuty / Zaawansowanie / Rusztowanie / Transport / Rysunek / Kalk. ceny / Wykres

Metoda szczegółowa jest oznaczana w pasku środkowym ikoną .

### Kalkulacja ceny – Metoda kosztów bezpośrednich (uproszczona)

Wartość pozycji według metody kosztów bezpośrednich powstaje w trzech etapach:

- Obliczanie kosztów bezpośrednich – zsumowanie wartości cen jednostkowych robocizny, materiałów i sprzętu pomnożonych przez ilość (krotność\*obmiar),
- Obliczenie kosztów z narzutami - naliczenie narzutów dla kosztów bezpośrednich,
- Obliczenie wartości brutto – zwiększenie kosztów z narzutami o VAT.




0202-0601-01-050 (KNR 2-02) Krotność: 20,00 Obmiar: 55,20 m2


Metoda szczegółowa Metoda kosztów bezpośr. Metoda kosztów z narzut.

Ceny jednostkowe: [ ] [ ] [ ]

	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
Ceny jednostkowe	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Obmiar	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00
Wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Elementy okna:

-  [ ] - cena jednostkowa robocizny,
-  [ ] - cena jednostkowa materiałów,
-  [ ] - cena jednostkowa sprzętu.

Metoda kosztów bezpośrednich jest oznaczana w pasku środkowym ikoną .

### Kalkulacja ceny – Metoda kosztów z narzutami (uproszczona)

W metodzie kosztów z narzutami nie można określić wartości pozycji po kosztach bezpośrednich, ponieważ metoda bazuje jedynie na cenie jednostkowej pozycji z narzutami. Narzuty jakie podamy na poszczególnych poziomach kosztorysu nie są brane pod uwagę.

Wartość pozycji z narzutami otrzymujemy w dwóch etapach:

- Obliczenie kosztów z narzutami - wymnożenie ceny jednostkowej z narzutami przez ilość,
- Obliczenie wartości brutto - zwiększenie kosztów z narzutami o VAT.

9 0201-0608-02-020 (KNR 2-01) Krotność: 1,00 Obmiar: 4,00 szt


Metoda szczegółowa
  Metoda kosztów bezpośr.
  Metoda kosztów z narzut.

Wartość pozycji:  \* 4,00 =  0,00 PLN

	Skrót	Wartość	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kwota	Razem
Pozycje z narzutami	PozZN	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Koszty z narz. w rozbięciu	KaNwR	23,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Koszty z narzutami (netto)	KzN	PLN	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Wartość brutto	WB	PLN	0,00				<b>0,00</b>

Ilość = krotność \* obmiar

Opis / Warianty / Nakłady / Obmiar / Współczynniki / Narzuty / Zaawansowanie / Rusztowanie / Transport / Rysunek / Kalk. ceny / Wykres

Metoda kosztów bezpośrednich jest oznaczana w pasku środkowym ikoną .